两种规格，同一品质

橡胶胶粒

由废旧轮胎经除钢丝与纺织纤维后破碎制成——提供两种标准规格，适用于工业、运动与城市建设等领域。

1 至 3 毫米
细粒 — 运动地面与减震垫

3 至 5 毫米
粗粒 — 游乐场与公园





100% 再生材料

不含钢丝与纤维

每种规格 4 种类型

产品优势

为何选择 Farabazyaft 胶粒?

橡胶胶粒在完全去除钢丝与纺织纤维后制成——纯度高、粒度均匀且弹性优异，是工业与城市空间中应用最广泛的轮胎再生产品之一。



01 高弹性
回弹性优异，缓冲吸能效果显著。

02 耐磨性
在重载与高频通行条件下使用寿命长。

03 纯度高
不含钢丝与纺织纤维。

04 粒度均匀
粒径一致，质量稳定。

05 两种标准规格
可根据用途与预算选择合适规格。

06 绿色环保
以废旧轮胎为原料，助力循环经济。

100%	2	4
再生原材料占比	标准规格数量	每种规格类型数

生产工艺流程

两种规格共用工艺路线

1 废旧轮胎 › 2 轮胎胶块 › 3 除钢丝与纤维 › 4 终道研磨与筛分分级

两种规格

1–3 毫米与 3–5 毫米对比

1 至 3 毫米

细粒





核心优势	**粒度分级精确**
缓冲吸能性	**高**
产品编号	**FBG**

运动地面、减震垫与工业橡胶件

3 至 5 毫米

粗粒





核心优势	**耐久性更高**
缓冲吸能性	**极高**
产品编号	**FBG**

游乐场、公园与高人流量场所

通用技术参数

两种规格通用

原材料	**废旧轮胎，经除钢丝与纤维处理**
纯度	**不含钢丝与纤维**
颜色	**黑色**
产品编号	**FBG-001 / 002 / 003**

包装规格（通用）

2	5	10	15	25
公斤	公斤	公斤	公斤	公斤

产品系列与应用领域

可供类型与应用领域

每种规格均可提供以下四种类型。

重型车辆 — 含钢丝
源自货车与客车轮胎

重型车辆 — 含纤维
源自货车与客车轮胎

乘用车 — 含钢丝
源自乘用车轮胎

乘用车 — 含纤维
源自乘用车轮胎

- 含钢丝型：源自钢丝子午线轮胎
- 含纤维型：源自纺织纤维轮胎

主要应用



运动地面
主要采用 1–3 毫米规格。



游乐场与公园
主要采用 3–5 毫米规格。



减震垫与工业橡胶件
用于工业领域的减振与降噪。



Farabazyaft 系列产品原料
橡胶颗粒路缘石、步道砖与拼装式地垫。

订购与技术咨询，欢迎与我们联系
或访问 Farabazyaft 网站查看全部产品。

farabazyaft.com

电话
021-92000922

网址
farabazyaft.com

邮箱
info@faraatar.com

地址
伊朗德黑兰 谢里夫创新区 Salehi 大道与 Akbari 路交叉口 谢里夫科技大厦 一层 03 单元